



Pro labelprinter voor electriciens en AV-specialisten

PT-E310BTVP

www.brother.nl

Professionele labelprinter met Bluetooth en draagkoffer

De PT-E310BT biedt een professionele labeloplossing voor elektrische of datacom-installaties. Het is een essentieel hulpmiddel voor elektriciens, datacom-, telecom- en beveiligingsinstallateurs om kabels, leidingen, schakelaars en stopcontacten duidelijk te identificeren met duurzame labels die zeer lang meegaan. Met ingebouwde, sectorspecifieke functies en one-touch applicatietoetsen, plus de Bluetooth-connectiviteit, maakt de PT-E310BT snel en efficiënt printen van labels op locatie mogelijk.

PT-E310BTVP



- Creëer duurzame labels met de ingebouwde, gebruiksvriendelijke labelingsfuncties.
- Gebruik professionele label-ontwerpsoftware of de Brother Pro label tool app en verbindt de labelprinter met een smartphone of tablet via Bluetooth.
- Groot verlicht grafisch display.
- Print duurzame labels tot 18 mm breed.
- Printsnelheden tot 20 mm/sec en handmatige snijmechanisme met pauze functie
- One-touch applicatietoetsen voor het snel en gemakkelijk printen van labels voor frontplaten, punchblokken en patchpanelen en het afdrukken van kabelvlaggen en -wikkels.
- Print labels met QR-codes, 2D barcodes en logo's.
- Te gebruiken met Brother's assortiment Pro labels, speciaal ontworpen het maken van industriële labels die bestand zijn tegen de invloed van water, slijtage, chemicaliën en extreme temperaturen.



Algemeen

Inhoud verpakking

PT-E310BT labelprinter, Li-Ion oplaadbare batterij, USB Type-C kabel (1 meter, zwart), 1 meegeleverde tape: 1x 18 mm zwart op geel extra sterk klevende tape, documentatie, draagkoffer

Talen

20 (Engels, Duits, Frans, Spaans, Portugees, Portugees (Brazilië), Italiaans, Nederlands, Deens, Noors, Zweeds, Fins, Hongaars, Tsjechisch, Pools, Roemeens, Sloveens, Slowaaks, Kroatisch, Turks)

Maten en gewichten

Formaat van de labelprinter (B) x (D) x (H)

135 mm x 235,5 mm x 70,3 mm

Gewicht (kg)

0,785 kg

Printen

Printresolutie

180 dpi / 128 punten

Maximale printsnelheid

USB AC adapter (PA-AD-004): 20 mm/sec
Batterij: 20 mm/sec

Maximale printbreedte (mm)

3,5, 6, 9, 12 en 18 mm

Maximale printhoogte (mm)

15,8 mm

Snijmechanisme

Handmatig

Snijmechanisme type

Schaar

Specialistische labeling functies

Algemeen, frontplaat, kabelwikkelaar, kabelvlag, patchpaneel, bedradingsblok, krimpkous, geavanceerd, serialisatie

Uitvoering

Modeltype

Draagbaar

Kleurbehuizing

Oranje en zwart

Keyboard

QWERTY

Materiaal toetsen

Rubber

Opdruk toetsen

Tekst

Aantal toetsen

70

Display

LCD formaat

67 mm x 40 mm

LCD specificaties

Grafisch, 128 x 56 punten

Preview

Label en print voorbeeld

Tekst zichtbaar in LCD

16 karakters x 3 regels

Achtergrondverlichting

Ja

Stroomvoorziening	Li-Ion batterij BA-E001	USB AC adapter PA-AD-004 (niet meegeleverd)	Automatisch uitschakelen Batterij: 20 minuten (in te stellen van 10 min tot 1 uur) USB: 20 minuten (in te stellen van 10 min tot 12 uur)
--------------------------	-----------------------------------	---	---

Interfaces	PC verbinding Ja	Bluetooth Versie 5.0 (SPP/iAP)	MFi Ja (3.0)
	Interfaces USB, Bluetooth	USB Win: USB 1.1, 2.0, 3.0 Mac: USB 1.1, 2.0	

Software en apps	Software P-touch Editor	App Brother Pro label tool
-------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------

Ondersteunde besturingssystemen*	Android 9 of recenter	Windows Win 10, 11
	iOS 15 of recenter	

*Kijk voor de meest recente ondersteuning op www.brother.nl/bsc

Geheugen	Maximaal aantal karakters per label 1.800	Label geheugen locaties 99
-----------------	---	--------------------------------------

Label ontwerp

Aantal karakters (zonder spaties)

684

Aantal geaccentueerde karakters

147

Aantal symbolen

476

Karakter grootte

7 groottes
(Auto/6/9/12/18/24/36/42 pt)

Karakter breedte

5 breedtes
(x2, x3/2, x1, x2/3, x1/2)

Lettertypen

7 lettertypen
(Helsinki, Brussels, Los Angeles,
Atlanta, Adams, Sofia, Letter
Gothic)

Karakter stijlen

9 stijlen
(Bold/Outline/Shadow/Solid/
Italic/Italic Bold/Italic Outline/
Italic Shadow/Italic Solid)

Kaders

7

Onderstrepen

Ja

Doorstrepen

Ja

Barcodes

12 barcodes

(CODE39, ITF 2/5, EAN13,
EAN8, UPC-A, UPC-E,
CODABAR, GS1-128(UCC/
EAN128), CODE128, QR code,
Datamatrix)

1D barcodes voor templates
die worden geupload naar de
labelprinter;
RSS-14 (Standard, Truncated,
Stacked, StackedOmni),
RSS-Limited, RSS Expanded
(Standard, Stacked)

2D barcodes voor templates
die worden geupload naar de
labelprinter;
PDF417, AztecCode

Labelformaat

Tekengeheugen

Maximaal 1800 karakters

Meerdere regels printen (maximaal)

5 Regels (met labels van 18 mm
breedte)

Meerdere blokken printen (maximaal)

99 blokken

Tapelengte instelling

Automatisch, 25 ~ 300 mm
(afhankelijk van label type
instelling)

Tape marge instelling

Kleine marges, grote marges,
ketting, niet gesneden, speciale
tape

Horizontaal uitlijnen

Links, gecentreert, rechts, gelijkmatig

Tekst invoegen/overschrijven

Alleen invoegen

Printen

Print herhalen

Ja (1-99)

Gespiegeld afdrukken

Ja

Nummeren

Ja (1-99)
Simultaan, geavanceerd, octal,
decimaal, hexadecimel

Print voorbeeld

Ja

Verticaal printen

Ja

Tekst roteren en herhalen (voor labels van kabels)

Ja